Conector para Tubo Pared Delgada / 3/4" (19 mm) / Tornillo Opresor #10 / 29 x 35 mm / 0.04 kg

SKU: ANCCCL34 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

$14.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector diseñado para tubería de pared delgada de 3/4 pulgada, equipado con tornillo opresor #10 que asegura una fijación firme y confiable en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Su construcción robusta garantiza durabilidad en condiciones de uso continuo, mientras que sus dimensiones compactas de 29 x 35 mm y peso de apenas 0.04 kg facilitan su manejo e instalación en espacios con restricciones de acceso. El tamaño nominal estándar de 19 mm asegura compatibilidad con tubería convencional del mercado. <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector para tubo pared delgada de 3/4' (19 mm)
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillo opresor #10 para fijación segura
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 29 x 35 mm (diámetro x longitud)
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso aproximado: 0.04 kg
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño robusto para instalaciones duraderas <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 29 x 35 mm (d x l)
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.04 kg
<li style='padding: 6px 0;'>Tamaño nominal: 19 mm <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos opresores: 1 - #10
<li style='padding: 6px 0;'>Diseño robusto para instalaciones duraderas <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 conector de 3/4' para tubo pared delgada con tornillos opresores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Fijación segura con tornillo opresor #10 integrado**
Característica 2	**Dimensiones compactas de 29 x 35 mm para espacios reducidos**
Característica 3	**Peso ultraligero de 0.04 kg que facilita la instalación**
Característica 4	**Tamaño nominal estándar de 19 mm para compatibilidad universal**
Característica 5	**Diseño robusto que garantiza durabilidad en instalaciones eléctricas**
Característica 6	**Compatible con tubería de pared delgada de 3/4 pulgada**