



Conector de Bornes / 1/2" / Calibre 1/0 AWG a 250 KCM / Bronce / Sin Soldadura / Acero Tropicalizado

SKU: TG-CR-14 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$368.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector de bronce para unión mecánica entre bornes de 1/2 pulgada y cables de calibre 1/0 AWG a 250 KCM. El diseño desplazable permite ajuste durante la instalación sin requerir herramientas especializadas ni procesos de soldadura exotérmica. Fabricado en bronce o bronce estañado con herrajes de acero tropicalizado para resistencia a la corrosión en ambientes industriales. Aplicable en sistemas de puesta a tierra, equipotencialización y conexiones de baja impedancia en infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Bronce y/o bronce estañado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Herrajes: Acero tropicalizado anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Calibre mínimo: 1/0 AWG (8.251 mm diámetro)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Calibre máximo: 250 KCM (12.7 mm diámetro)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad: Bornes de 1/2 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Unión: Sin soldadura, diseño desplazable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Calibre mínimo: 1/0 AWG (8.251 mm Ø)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Calibre máximo: 250 KCM (12.7 mm Ø)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Borne compatible: 1/2' (12.7 mm)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tipo de unión: Mecánica sin soldadura</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Materiales</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Cuerpo: Bronce / Bronce estañado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Herrajes: Acero tropicalizado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Dimensiones: 23±2 mm / 28±2 mm / 15±2 mm / 64±2 mm / 21±2 mm / 29±2 mm / 7±2 mm / 30±2 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Equivalentes pulgadas: 0.90±0.08' / 1.10±0.08' / 0.60±0.08' / 2.52±0.08' / 0.83±0.08' / 1.14±0.08' / 0.28±0.08'</p></div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*> Conector de bornes TGCR14</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Herrajes de acero tropicalizado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;*>Nota: Cantidad de herrajes según configuración de empaque</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión sin soldadura reduce tiempo e instalación
Característica 2	Diseño desplazable facilita montaje en campo
Característica 3	Bronce y bronce estañado para conductividad óptima
Característica 4	Herrajes de acero tropicalizado anticorrosión
Característica 5	Compatible con bornes de 1/2 pulgada estándar
Característica 6	Rango 1/0 AWG (8.251 mm) a 250 KCM (12.7 mm)