



Conector de Cable / Aluminio Macho Recto / Calibre 3.2-4.7 mm (0.13-0.19") / 3/4" / Clase I Div. 2 / NEMA 4, 4X, 12, 13

SKU: HUB-SHC-1030 Marca: HUBBELL Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$227.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de cable macho recto fabricado en aluminio para aplicaciones industriales que demandan alta resistencia mecánica y protección ambiental. Diseñado para cables de calibre 3.2 a 4.7 mm (0.13-0.19") con entrada de 3/4", este conector UPC permite montaje entre cables en configuraciones compactas. Su certificación NEMA tipo 4, 4X, 12 y 13 garantiza protección contra ingreso de polvo, agua y corrosión, mientras que su clasificación para áreas peligrosas Clase I División 2, Clase II División 1 y 2, y Clase III División 1 y 2 lo habilita para instalaciones en entornos con presencia de gases, vapores o polvos combustibles. El diseño de perfil reducido facilita la instalación en gabinetes y espacios con limitaciones de espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aluminio de alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Conector de cable UPC macho recto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibre: 0.13-0.19" (3.2-4.7 mm), 3/4"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje: Entre cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación: Clase I Div. 2, Clase II Div. 1 y 2, Clase III Div. 1 y 2<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificado: NEMA Type 4, 4X, 12 and 13<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Certificaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Clasificación de área peligrosa:
Clase I Div. 2, Clase II Div. 1 y 2, Clase III Div. 1 y 2</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificación NEMA:
Type 4, 4X, 12 and 13</div></div><strong style='opacity: 0.9;'>UPC: 7.84e+11</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Aluminio</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Conector de cable macho recto</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Calibre de cable: 0.13-0.19" (3.2-4.7 mm)</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tamaño de entrada: 3/4"</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Montaje: Entre cables</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div>• 1 conector de cable de aluminio macho recto</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de aluminio para alta durabilidad en ambientes industriales
Característica 2	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Certificación NEMA 4, 4X, 12 y 13 contra polvo y agua
Característica 4	Clasificación Clase I Div. 2 y Clase II Div. 1 para áreas peligrosas
Característica 5	Conector tipo UPC compatible con cable de 3/4"
Característica 6	Resistencia a corrosión en aplicaciones exteriores e interiores