



Conector de Cables a Presión / Calibre 24 AWG / Policarbonato y Bronce de Fosfato / Gel Protector / -30 a 70°C

SKU: LP-TM-042-UY    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Jacks / Plugs

\$1.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'->Este conector de cables a presión está diseñado para instalaciones de redes y sistemas de telecomunicaciones que demandan fiabilidad en condiciones adversas. Su mecanismo de conexión por presión elimina la necesidad de soldaduras o herramientas complejas, reduciendo el tiempo de instalación y minimizando errores operativos. La combinación de policarbonato estructural con contactos de bronce de fosfato asegura durabilidad mecánica y conductividad eléctrica óptima a lo largo del ciclo de vida del sistema. El gel protector integrado sella activamente la unión contra infiltración de humedad, protegiendo la integridad de la señal en ambientes con hasta 95% de humedad relativa.-</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'-><li>Conexión a presión para instalación rápida y segura sin soldadura</li><li>Carcasa de policarbonato con contactos de bronce de fosfato</li><li>Gel protector contra humedad integrado en el diseño</li><li>Rango térmico operativo extendido de -30°C a 70°C</li><li>Compatibilidad exclusiva con cable calibre 24 AWG</li><li>Construcción profesional certificada para ambientes industriales</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Conector de cables a presión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Policarbonato, bronce de fosfato</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Gel protector contra humedad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->-30°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Humedad relativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->0% a 95%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Calibre compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->24 AWG</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'-><li>Instalaciones de redes de datos y voz</li><li>Sistemas de telecomunicaciones terrestres</li><li>Conexiones eléctricas en ambientes industriales</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Accesorios Compatibles</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'-><li>Kit de herramientas para instalación de redes</li><li>Herramienta peladora de cable multi-función</li><li>Pinzas de precisión para corte de alambre</li></ul></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Instalación rápida sin herramientas especializadas    |
| Característica 2 | Material resistente policarbonato y bronce de fosfato |
| Característica 3 | Gel protector integrado contra humedad y corrosión    |
| Característica 4 | Operación confiable de -30°C a 70°C                   |
| Característica 5 | Compatible exclusivamente con cable 24 AWG            |
| Característica 6 | Diseño robusto para entornos industriales exigentes   |