



Conector de Cables a Presión / Policarbonato y Bronce / Gel Protector / -30°C a 70°C / 0-95% HR / Calibre 16 AWG

SKU: LP-TM-042 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$14.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector de cables a presión diseñado para instalaciones de telecomunicaciones y redes en ambientes exigentes. Fabricado con cuerpo de policarbonato y contactos de bronce de fosfato que garantizan conductividad óptima y resistencia a la corrosión. Incorpora gel protector contra humedad integrado que sella la conexión y previene la oxidación del conductor. Su rango térmico ampliado de -30°C a 70°C y compatibilidad con humedad relativa del 0 al 95% lo hacen ideal para despliegues en exteriores, cámaras de infraestructura subterránea y aplicaciones industriales. El diseño robusto soporta condiciones extremas sin degradación del rendimiento eléctrico.

Características Principales

- Rango térmico operativo: -30°C a 70°C
- Funcionamiento en humedad relativa de 0% a 95%
- Diseño resistente para condiciones ambientales extremas
- Compatibilidad con calibre 16 AWG

Especificaciones Técnicas

Tipo

Conector de cables a presión

Material del cuerpo

Policarbonato

Material conductor

Bronce de fosfato

Protección

Gel contra humedad

Temperatura de operación

-30°C a 70°C

Humedad relativa

0% a 95%

Calibre de cable

16 AWG

Familia de Productos

LPTM042

Calibre

Calibre 16 AWG

LPTM042UY

Calibre 24 AWG

LPTM042UY2

Calibre 22 AWG

Accesorios Recomendados

Kit de herramientas para instalación de redes

Herramienta peladora de cables

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión a presión sin herramientas especializadas
Característica 2	Gel integrado sella contra humedad y corrosión
Característica 3	Rango térmico extendido para exteriores
Característica 4	Compatible con humedad relativa hasta 95%
Característica 5	Diseño robusto para condiciones extremas
Característica 6	Materiales de policarbonato y bronce de fosfato