



Conector de Campo LC/UPC / Monomodo / Pre-Pulido / Re-Terminable / Drop Plana / -45 a 85°C

SKU: FASC-LC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$85.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los conectores rápidos de campo LC/UPC monomodo ofrecen una solución de terminación eficiente para redes de fibra óptica, eliminando la necesidad de pulido y herramientas especializadas. Diseñados específicamente para cables drop plana, permiten una instalación ágil con cierre manual que facilita la verificación visual de la conexión una vez completada. Su diseño re-terminable hasta tres veces optimiza el uso de materiales en despliegues de última milla y redes FTTH. La construcción robusta garantiza desempeño estable en condiciones ambientales adversas, con un rango térmico que abarca desde entornos de congelación hasta operación en climas cálidos.

Características Principales

- Terminación en campo sin pulido ni herramientas especiales
- Exclusivo para fibra óptica drop plana
- Mecanismo de cierre manual con verificación visual post-instalación
- Capacidad de re-terminación hasta 3 veces
- Baja pérdida de inserción para enlaces de alta calidad
- Operación extendida de -45°C a 85°C

Especificaciones Técnicas

Tipo de Conector: LC/UPC Monomodo

Tipo de Fibra: Drop plana (exclusivo)

Acabado de Ferrule: Pre-pulido (sin pulido en campo)

Re-terminaciones: Hasta 3 veces

Pérdida de Inserción: Máxima ≤ 0.50 dB / Típica ≤ 0.30 dB

Pérdida de Retorno: UPC ≤ 50 dB / APC ≤ 55 dB

Temperatura de Operación: -45°C a 85°C (-49°F a 185°F)

Herramientas Requeridas: Ninguna especial (cierre manual)

Nota Importante: Este conector está diseñado exclusivamente para uso con fibra óptica drop plana. No utilizar con otros tipos de cable de fibra óptica.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin pulido ni herramientas especiales
Característica 2	Compatible exclusivamente con fibra drop plana
Característica 3	Re-terminable hasta 3 veces para mayor versatilidad
Característica 4	Verificación visual de conexión post-instalación
Característica 5	Pérdida de inserción típica de solo 0.30 dB
Característica 6	Operación confiable en extremos de -45°C a 85°C