



Terminal de Cobre / Calibre 14 - 4 AWG / Tornillo 1/4" / Torque 45 lb-in / Sin Recubrimiento

SKU: HUB-KA4C Marca: HUBBELL BURNDY Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$52.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El terminal de cobre KA4C es un conector de alta aleación diseñado para unir cables de cobre a bloques terminales o almohadillas de equipos en entornos industriales. Fabricado en aleación de cobre compacta, proporciona una conexión robusta y confiable para conductores entre 14 AWG y 4 AWG. Su diseño sin recubrimiento garantiza una conexión directa y efectiva, mientras que el tornillo de fijación de 1/4' permite un aseguramiento mecánico preciso con torque controlado de 45 lb-in. Cumple con los estándares UL 486A-486B y la directiva RoHS, asegurando su idoneidad para instalaciones eléctricas reguladas y aplicaciones que exigen alta integridad de conexión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Terminal de cobre compacto de alta aleación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad para cables de 14 AWG a 4 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tamaño de tornillo de fijación: 1/4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño sin recubrimiento para conexión directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Torque de instalación recomendado: 45 lb-in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumple estándares UL 486A-486B y RoHS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Un solo agujero de fijación para aseguramiento mecánico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Material: Aleación de cobre de alta pureza</p><p style='margin: 6px 0;'>Rango de cable: 14 AWG - 4 AWG</p><p style='margin: 6px 0;'>Tamaño de tornillo: 1/4'</p><p style='margin: 6px 0;'>Torque recomendado: 45 lb-in</p><p style='margin: 6px 0;'>Recubrimiento: Sin recubrimiento (conexión directa)</p><p style='margin: 6px 0;'>Agujeros de fijación: 1</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Certificaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>UL: 486A-486B</p><p style='margin: 6px 0;'>RoHS: Cumplimiento directiva</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Terminal de cobre KA4C con tornillo de fijación 1/4'</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aleación de cobre de alta pureza para conductividad óptima
Característica 2	Diseño compacto para espacios de instalación reducidos
Característica 3	Conexión directa sin recubrimiento que elimina resistencia de contacto
Característica 4	Compatible con bloques terminales y almohadillas de equipos industriales
Característica 5	Instalación con torque controlado de 45 lb-in para aseguramiento mecánico
Característica 6	Cumplimiento UL 486A-486B y RoHS para aplicaciones reguladas