



Conector de Compresión a Tierra / Cobre Sólido y Trenzado / UL 486A-486B 36 kV / 90°C / Entierro Directo en Tierra y Concreto / AWG 2 Str

SKU: CTAPR2/0-2-L Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$230.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de compresión para aplicaciones de puesta a tierra en instalaciones eléctricas industriales y comerciales. Diseñado para conductores de cobre sólido y trenzado, permite derivaciones conductor-conductor y conductor-varilla de conexión a tierra con alta integridad eléctrica y mecánica. Incorpora aislamiento que permite entierro directo en tierra y concreto sin requerir accesorios de protección adicionales. Certificado bajo UL 486A-486B para aplicaciones de cable a cable hasta 36 kV, con calificación térmica de operación continua a 90°C. Compatible con herramientas de prensado Panduit y matrices estándar de la industria, facilitando su integración en flujos de trabajo existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector de compresión para cobre sólido y trenzadoResistencia eléctrica y mecánica de alta calidadAislamiento para entierro directo en tierra y concretoCertificación UL 486A-486B para 36 kVOperación continua a 90°C temperatura ambienteCompatibilidad con herramientas Panduit y matrices estándarAplicaciones de derivación conductor a conductor y conductor a varilla de conexión a tierraListado UL según UL486</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión máxima: 36 kVTemperatura de operación continua: 90°CCertificación: UL 486A-486BListado UL según UL486</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño máximo conductor cobre (AWG Str): 2Material: CobreAislamiento para entierro directo en tierra y concreto</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 conector de compresión a tierra</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia eléctrica y mecánica para instalaciones críticas de puesta a tierra
Característica 2	Aislamiento integrado para entierro directo sin necesidad de cubiertas adicionales
Característica 3	Certificación UL 486A-486B para aplicaciones de cable a cable hasta 36 kV
Característica 4	Operación continua a 90°C para alta demanda térmica en entornos severos
Característica 5	Compatibilidad con herramientas de prensado Panduit y matrices estándar de la industria
Característica 6	Diseño para derivación conductor-conductor y conductor-varilla de conexión a tierra