



Conector de Compresión / Acero Galvanizado / Pared Delgada / 2 in / 66.5 x 66.5 x 85.5 mm / 0.35 kg

SKU: HUB-2908 Marca: HUBBELL Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$110.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de compresión diseñado para instalaciones en pared delgada de 2 pulgadas. Fabricado en acero galvanizado que proporciona resistencia estructural y protección contra corrosión en entornos industriales y comerciales. Su construcción robusta garantiza la integridad de las conexiones en sistemas de tubería, mientras que sus dimensiones compactas facilitan la instalación en espacios con restricciones de acceso. El diseño de compresión permite el montaje sin herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de instalación y los requerimientos de mano de obra calificada. Apto para aplicaciones donde se requiere un sello mecánico confiable con mínima complejidad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Conector para pared delgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Mecanismo de conexión: Compresión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistente al fuego: No<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tamaño nominal: 2 in<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Peso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Alto: 2.618 in (66.5 mm)<li style='padding: 6px 0;'>• Ancho: 2.618 in (66.5 mm)<li style='padding: 6px 0;'>• Largo: 3.366 in (85.5 mm)<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 0.792 lb (0.35 kg)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia al fuego: No<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño: Robusto y seguro<li style='padding: 6px 0;'>• Instalación: Sin herramientas especiales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Conexión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de conector: Compresión<li style='padding: 6px 0;'>• Aplicación: Pared delgada<li style='padding: 6px 0;'>• Tamaño: 2 in<li style='padding: 6px 0;'>• Uso: Sistemas de tubería</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 2	Acero galvanizado para resistencia a corrosión
Característica 3	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 4	Conexión segura para sistemas de tubería
Característica 5	Peso reducido de 0.35 kg para manejo sencillo
Característica 6	Dimensiones precisas para compatibilidad estándar