



Conector de Compresión de Cobre / 2 Orificios 3/8 in / Calibre 2 AWG / Espaciado 25.4 mm (1 in) / Paquete 25 Pz

SKU: LCC2-38D-Q Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$2,227.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de compresión de cobre diseñado para aplicaciones eléctricas industriales que demandan alta conductividad y resistencia mecánica. Presenta configuración de doble barreno para tornillo prisionero de 3/8 in con separación de 1 in (25.4 mm) entre orificios, facilitando una instalación precisa y alineada en tableros, equipos de distribución y conexiones a tierra. Fabricado en cobre de alta pureza, garantiza baja resistencia de contacto y desempeño estable bajo condiciones de carga elevada. Su diseño robusto soporta entornos exigentes, mientras que el formato de paquete de 25 piezas optimiza la logística en proyectos de mediana y gran escala. Compatible exclusivamente con conductores de calibre 2 AWG.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector de compresión de cobre con alta conductividad eléctrica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dos orificios de 3/8 in para tornillo prisionero<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Separación entre orificios de 1 in (25.4 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con cables de calibre 2 AWG<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño robusto para entornos industriales exigentes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Paquete de 25 unidades</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Cobre de alta conductividad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calibre compatible: 2 AWG<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de conexión: Compresión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración de barrenos: Doble<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro de orificio: 3/8 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Espaciado entre orificios: 25.4 mm (1 in)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño robusto para uso industrial<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia a condiciones exigentes de operación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Formato de zapata de compresión estándar</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>25 conectores de compresión LCC2-38D-Q</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta conductividad eléctrica para conexiones eficientes de baja resistencia
Característica 2	Doble orificio permite múltiples configuraciones de instalación
Característica 3	Separación de 1" entre orificios facilita alineación precisa en gabinetes
Característica 4	Compatible con cable 2 AWG para aplicaciones de alta corriente
Característica 5	Diseño robusto soporta condiciones industriales severas
Característica 6	Paquete de 25 unidades reduce costo por proyecto y optimiza inventario