



Conector de Compresión Hermético / Pared Delgada / Acero Galvanizado / 1 1/4 in / 1.89 in x 3.307 in (48 mm x 83.99 mm)

SKU: HUB-2915-RT Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$123.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector de compresión hermético diseñado para instalaciones en paredes delgadas en entornos industriales y comerciales. Fabricado en acero galvanizado que proporciona resistencia superior a la corrosión en condiciones de humedad elevada. El mecanismo de compresión asegura un sello estanco confiable para proteger el cableado eléctrico contra la infiltración de líquidos y partículas. Su formato compacto de 1 1/4 pulgadas permite la integración en espacios con restricciones dimensionales sin comprometer la integridad del sistema de conducción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tipo de producto: Cople para pared delgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: Acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Condiciones ambientales: Locaciones húmedas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tamaño: 1 1/4 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Peso: 0.515 lb (0.23 kg)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de conector: Compresión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Condiciones ambientales: Locaciones húmedas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sellado hermético para protección de cableado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tamaño: 1 1/4 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alto: 1.89 in (48 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho: 1.89 in (48 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Largo: 3.307 in (83.99 mm)<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 0.515 lb (0.23 kg)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>1 x Conector de compresión hermético</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético para locaciones húmedas y exigentes
Característica 2	Acero galvanizado con alta resistencia a la corrosión
Característica 3	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 4	Conexión por compresión para montaje seguro y duradero
Característica 5	Peso ligero de 0.515 lb (0.23 kg) para manejo sencillo
Característica 6	Dimensiones precisas para compatibilidad con tubería estándar