



Conector de Compresión / Pared Delgada 3/4 in / Acero Galvanizado / Aislado / 1.35 in (34.29 mm) x 1.255 in (31.88 mm)

SKU: HUB-2913RT Marca: HUBBELL Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$49.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de compresión diseñado para instalaciones en pared delgada de 3/4 in, fabricado en acero galvanizado que proporciona resistencia superior a la corrosión en condiciones industriales y exteriores. Su construcción aislada garantiza protección eléctrica para el cableado y seguridad operativa en entornos donde la integridad del sistema eléctrico es crítica. Las dimensiones compactas de 1.35 in x 1.255 in permiten su instalación en espacios con restricciones físicas, mientras que su peso de 0.065 kg facilita el manejo y montaje sin comprometer la robustez estructural. Apto para aplicaciones en infraestructura eléctrica, telecomunicaciones y sistemas de seguridad que requieren sellado confiable contra humedad y agentes ambientales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de producto: Conector para pared delgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de conector: Compresión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aislamiento: Diseño aislado para protección eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tamaño de conexión: 3/4 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia a la corrosión: Alta (acero galvanizado)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicación: Entornos exigentes con requerimiento de sellado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alto: 1.35 in (34.29 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 1.255 in (31.877 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.145 lb (0.065 kg)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades Eléctricas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento: Integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección eléctrica: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a corrosión: Galvanizado<li style='padding: 6px 0;'>Impermeabilidad: Diseño para sellado en instalación</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px 20px; background-color: transparent;'>Contenido del Paquete</div></div><div style='margin-top: 10px;'>1 conector de compresión HUB2913RT</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección eléctrica integrada con diseño aislado
Característica 2	Resistencia a corrosión en entornos exigentes
Característica 3	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 4	Peso reducido de 0.065 kg para instalación ágil
Característica 5	Instalación segura en aplicaciones de pared delgada
Característica 6	Construcción metálica para durabilidad prolongada