



Conector de Distribución Eléctrica / 1 Entrada 4 Salidas / 250V 32A / 12AWG-28AWG / 2.6 x 2.1 x 1.5 cm (1.02 x 0.83 x 0.59 in)

SKU: CON-1006 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$12.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector de presión diseñado para distribución eléctrica con una entrada principal y cuatro salidas independientes. Ideal para aplicaciones de cableado donde se requiere derivar un circuito hacia múltiples puntos de consumo de forma organizada y segura. Su mecanismo de conexión por presión elimina la necesidad de herramientas especializadas, reduciendo tiempos de instalación y minimizando riesgos de contactos deficientes. La construcción compacta permite su integración en gabinetes, cajas de distribución y espacios con limitaciones físicas.

Características Principales

- Terminal de conexión rápida por presión sin herramientas
- Compatibilidad con cables de 12AWG a 28AWG
- Operación en temperaturas de -20°C a 70°C
- Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
- Seguridad eléctrica con capacidad de 250V y 32A

Configuración

1 entrada / 4 salidas

Corriente Máxima

32A

Temperatura de Operación

-20°C a 70°C

Dimensiones (An x Pr x Al)

2.6 x 2.1 x 1.5 cm (1.02 x 0.83 x 0.59 in)

Aplicaciones

- Cableado eléctrico en distribución de circuitos
- Conexiones rápidas en pruebas y prototipos
- Instalaciones eléctricas residenciales y comerciales sencillas
- Derivación de alimentación en gabinetes y paneles de control

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución eficiente de un circuito a cuatro salidas
Característica 2	Conexión rápida sin herramientas por presión
Característica 3	Rango amplio de cables desde 12AWG hasta 28AWG
Característica 4	Operación confiable de -20°C a 70°C
Característica 5	Diseño ultracompacto para espacios reducidos
Característica 6	Seguridad eléctrica certificada hasta 250V y 32A