



Conector de Empalme Para Cable y Conexiones en Cajas RG5222 y RG5226

SKU: RG1136 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$115.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este conector de empalme está diseñado específicamente para integrarse con las cajas de conexión RG5222 y RG5226 del mismo fabricante, asegurando una compatibilidad mecánica y eléctrica óptima en sistemas de detección de incendios. Su construcción permite realizar empalmes de cable de forma segura y eficiente, manteniendo la integridad de la señal en instalaciones críticas de seguridad. El diseño ergonómico facilita la instalación rápida en campo, reduciendo el tiempo de intervención y minimizando errores de conexión. Los materiales empleados resisten condiciones ambientales extremas, garantizando durabilidad prolongada en aplicaciones industriales y comerciales exigentes. No requiere herramientas especializadas, lo que simplifica el mantenimiento y permite intervenciones ágiles por parte del personal de TI y seguridad.

Características Principales

- Compatibilidad exclusiva con cajas de conexión RG5222 y RG5226
- Conector optimizado para empalmes de cable en sistemas de detección de incendios
- Facilita conexiones seguras y eficientes sin necesidad de herramientas especiales
- Diseño ergonómico que acelera las instalaciones y mantenimientos
- Materiales resistentes a condiciones extremas para mayor durabilidad
- Manejo sencillo que reduce la curva de aprendizaje del personal técnico

Especificaciones Técnicas

Marca	SAFE FIRE DETECTION INC.
Modelo	RG1136
Tipo de Producto	Conector de empalme para cable y conexiones
Compatibilidad	Cajas RG5222 y RG5226
Instalación	Sin herramientas especiales
Resistencia	Condiciones extremas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad exclusiva con cajas RG5222 y RG5226
Característica 2	Conexiones seguras y eficientes sin herramientas especiales
Característica 3	Diseño ergonómico para instalación rápida
Característica 4	Materiales resistentes a condiciones extremas
Característica 5	Optimizado para empalmes de cable de detección de incendios
Característica 6	Manejo sencillo que agiliza el trabajo de campo