



Conector de empalme / Riel 5 y 8 / Aluminio anodizado / Ensamblaje rápido

SKU: EPLSCN201B Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$23.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Conector de empalme diseñado para unir de forma segura dos rieles de perfiles 5 y 8 en aplicaciones industriales. Fabricado con materiales de alta resistencia que garantizan durabilidad en condiciones operativas exigentes. Su compatibilidad con aluminio anodizado y otros materiales lo convierte en una solución versátil para diversas infraestructuras. El diseño técnico permite un ensamblaje rápido y preciso, reduciendo tiempos de instalación en campo. Ideal para proyectos que requieren uniones estructurales confiables en entornos de telecomunicaciones, energía y automatización industrial.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Conector de empalme para rieles de perfiles 5 y 8Compatible con aluminio anodizado y otros materiales metálicosUnión segura y resistente para estructuras industrialesDiseño optimizado para ensamblaje rápido y precisoMateriales duraderos de alta resistencia mecánicaApto para aplicaciones en ambientes operativos exigentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Conector de empalme</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Perfiles compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Riel 5 y Riel 8</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Materiales compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aluminio anodizado y otros metales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Característica mecánica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Unión segura y resistente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diseño de ensamblaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Rápido y preciso</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Ambiente de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Exigente / Industrial</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Propiedades del material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Duradero, alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones típicas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Estructuras industriales, telecomunicaciones, energía</div></div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 25px; font-size: 13px; opacity: 0.9; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 15px;'>Consulte disponibilidad para entregas rápidas según requerimientos de proyecto.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión segura para estructuras industriales
Característica 2	Compatible con aluminio anodizado y otros materiales
Característica 3	Diseño optimizado para montaje preciso
Característica 4	Materiales duraderos de alta resistencia
Característica 5	Ideal para ambientes operativos exigentes
Característica 6	Empalme técnico para rieles de 5 y 8