



Conector de Escalera a Tablero / Peralte 3 1/4" / Ancho 12" / Aluminio / Incluye Tornillería

SKU: CH-CEC8X12ALK Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$419.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de escalera de aluminio a tablero (caja) diseñado para integrar sistemas de cableado estructurado en entornos comerciales e industriales. Permite la transición entre escaleras portacables verticales o horizontales y tableros de distribución, manteniendo la continuidad del soporte físico y la organización del cableado. Fabricado en aluminio de alta resistencia a la corrosión, soporta condiciones de humedad y ambientes exteriores sin degradación estructural. Su configuración modular facilita la adaptación en campo a distintas geometrías de instalación, reduciendo tiempos de montaje y minimizando la necesidad de herramientas especializadas. Incluye tornillería completa para fijación inmediata.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peralte: 3 1/4" (82.55 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ancho: 12" (304.8 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Aluminio resistente a corrosión y humedad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Incluye tornillería de fijación completa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño modular para instalación y adaptabilidad en campo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicación: Interiores y exteriores industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Normas: NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511-ANCE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Peralte: 3 1/4" (82.55 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Ancho: 12" (304.8 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Material: Aluminio</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia: Corrosión y humedad</div><div>Tipo: Conector escalera a tablero (caja)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad y Ambiente</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Normas aplicables: NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511-ANCE</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Ambiente interior: Sí</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Ambiente exterior industrial: Sí</div><div>Diseño: Modular, adaptable en campo</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Conector escalera a tablero: 1 unidad</div><div>Tornillería de fijación: Incluida</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Peralte 3 1/4" para soporte estructural óptimo de cargas
Característica 2	Ancho 12" para gestión eficiente de múltiples cables
Característica 3	Aluminio resistente a corrosión en ambientes húmedos
Característica 4	Diseño modular para instalación adaptable en campo
Característica 5	Compatible con interiores y exteriores industriales
Característica 6	Cumple normas NEMA-VE1, NEMA-VE2 y NMX-J-511-ANCE