



Conector de Escalera a Tablero / Peralte 3 1/4" / Ancho 6" / Aluminio / Tornillería Incluida

SKU: CH-CEC8X6ALK Marca: CHAROFIL Categoría: Charolas Tipo Escalerrilla

\$345.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de escalera a tablero fabricado en aluminio para integrar escaleras portacables con cajas de distribución en infraestructuras de cableado estructurado. Diseñado para instalaciones en centros de datos y edificios comerciales, proporciona un punto de transición mecánicamente robusto entre el sistema de soporte vertical u horizontal y el equipo terminal. El peralte de 3 1/4" y el ancho de 6" permiten alojar agrupaciones de cables de considerable volumen sin comprometer la integridad estructural. La inclusión de tornillería completa elimina la necesidad de adquirir elementos de fijación adicionales, agilizando el proceso de instalación. La construcción en aluminio contribuye a la disipación térmica pasiva y facilita la circulación de aire alrededor de los conductos, aspecto crítico en entornos con densidad de cableado elevada.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector de escalera a tablero (caja) para instalación segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peralte: 3 1/4"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho: 6"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye tornillería completa de fijación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión eficiente del flujo de aire y disipación térmica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación compatible con paredes o techos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento normativo: NEMA VE1, NEMA VE2, NMX-J-511-ANCE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normatividad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de conexión: Escalera a tablero (caja)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peralte: 3 1/4"</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ancho: 6"</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Normas: NEMA VE1, NEMA VE2, NMX-J-511-ANCE</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Aluminio</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Propiedades térmicas: Disipación pasiva, flujo de aire optimizado</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Opciones de montaje: Pared o techo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluye: Tornillería completa para instalación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura entre escalera portacables y caja de distribución
Característica 2	Peralte 3 1/4" optimizado para carga estructural de cableado
Característica 3	Ancho 6" compatible con rutas de cableado de alta densidad
Característica 4	Diseño de aluminio para gestión térmica y flujo de aire
Característica 5	Montaje dual en paredes o techos según requerimiento de infraestructura
Característica 6	Certificación NEMA VE1, NEMA VE2 y NMX-J-511-ANCE para instalaciones normadas