



Conector de Escalera Portacables / Aluminio / Peralte 3 1/4" / Ancho 9" / Tornillería Incluida

SKU: CH-CEC8X9ALK Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$383.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El conector de escalera de aluminio a tablero (caja) es un componente esencial para la instalación de redes de telecomunicaciones y sistemas de cableado estructurado en edificios comerciales y data centers. Su función principal es proporcionar un punto de transición robusto entre la escalera portacables y el tablero o caja de distribución, permitiendo una gestión ordenada de los cables y conductos. La estructura de aluminio garantiza resistencia mecánica superior con peso mínimo, facilitando tanto la instalación como el mantenimiento a largo plazo. El diseño con peralte de 3 1/4' y ancho de 9' optimiza el espacio disponible para el cableado mientras mantiene la integridad estructural del sistema completo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estructura de aluminio para máxima resistencia y ligereza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peralte de 3 1/4' para soporte robusto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ancho de 9' para gestión efectiva del cableado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño que facilita flujo de aire y disipación térmica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación en paredes o techos para mayor flexibilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peralte: 3 1/4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 9'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo de aire optimizado para disipación térmica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Construcción: Aluminio de alta resistencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ligereza estructural para facilitar instalación</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector de escalera de aluminio a tablero (caja)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería de instalación incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de aluminio para máxima resistencia y ligereza
Característica 2	Peralte 3 1/4" para soporte robusto de cableado
Característica 3	Ancho 9" para gestión efectiva de cables y conductos
Característica 4	Diseño que facilita flujo de aire y disipación térmica
Característica 5	Instalación en paredes o techos para mayor flexibilidad
Característica 6	Compatible con ambientes interiores y exteriores exigentes