



Conector de Fibra Óptica / SC/APC / Monomodo / 900µm, 2.0mm, 3.0mm / Re-terminable / Paquete 10 piezas

SKU: LPSMSCAPC10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$276.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector mecánico de fibra óptica monomodo SC/APC diseñado para terminación de campo en redes FTTX y enlaces punto a punto. Permite una instalación rápida y sencilla sin requerir herramientas especiales para abrir o cerrar el conector. Su diseño re-terminable ofrece flexibilidad operativa en despliegues donde la reutilización del componente representa ventajas logísticas significativas. Compatible con múltiples tipos de cableado óptico incluyendo tight buffer de 900µm y fibra drop plana o redonda.

Características Principales

- Terminación de campo sin herramientas especiales
- Re-terminable hasta 3 veces
- Pérdida de inserción máxima ≤ 0.50 dB / típica ≤ 0.30 dB
- Pérdida de retorno APC ≤ 55 dB
- Compatible con fibra tight buffer (900µm) y fibra drop
- Rango de temperatura operativa: -40°C a 70°C

Especificaciones Técnicas

Modo de Fibra	Monomodo
Cantidad por Paquete	>10 piezas
Compatibilidad de Cable	Tight buffer 900µm / Fibra drop plana y redonda / 2.0mm / 3.0mm
Re-terminaciones	Hasta 3 veces
Pérdida de Retorno	Máxima ≤ 0.50 dB / Típica ≤ 0.30 dB
UPC	≤ 50 dB / APC ≤ 55 dB
Temperatura de Operación	-40°C a 70°C

Nota de Instalación

Al utilizar fibra drop, realizar la conectorización empleando el buffer de 250µm. Para fibra drop con buffer de 250µm, seguir el procedimiento de terminación correspondiente.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación de campo sin herramientas especiales
Característica 2	Re-terminable hasta 3 veces para mayor versatilidad
Característica 3	Pérdida de inserción típica de solo 0.30 dB
Característica 4	Compatible con fibra tight buffer y fibra drop
Característica 5	Rango operativo extremo de -40°C a 70°C
Característica 6	Ideal para redes FTTX y enlaces punto a punto