



Conector de Fibra Óptica / Multimodo LC/UPC / Re-terminable 3 Veces / Tight Buffer 900 μm / OM1 a OM4 / Paquete 10 Piezas

SKU: LPMMLCUPC10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$352.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector mecánico de fibra óptica multimodo diseñado para terminación de campo en aplicaciones de cableado estructurado. Permite la instalación rápida de cables de fibra óptica sin requerir herramientas especializadas para el cierre del conector. El diseño re-terminable ofrece hasta tres ciclos de reutilización, optimizando el consumo de materiales en proyectos con múltiples ajustes. Compatible con las categorías multimodo OM1, OM2, OM3 y OM4, proporcionando versatilidad en despliegues de infraestructura de redes ópticas. El rendimiento óptico asegura pérdidas de inserción controladas para mantener la integridad de la señal en enlaces de comunicaciones.

Características Generales

- Conector multimodo re-terminable hasta 3 veces
- Compatible con fibra OM1 (62.5/125 μm), OM2, OM3 y OM4 (50/125 μm)
- Diseño LC/UPC para fibra tight buffer 900 μm
- Pérdida de inserción máxima ≤ 0.50 dB, típica ≤ 0.30 dB
- Pérdida de retorno ≤ 50 dB, APC ≤ 55 dB
- Temperatura de operación: -40°C a 70°C
- Flex, flex-wrap, wrap, gap: 20px; margin-bottom: 30px;
- Min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;

Rendimiento Óptico

Especificaciones Físicas y Eléctricas

Contenido del Paquete

Cantidad: 10 piezas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación de campo sin herramientas especiales de cierre
Característica 2	Re-terminable hasta 3 veces reduciendo desperdicio de material
Característica 3	Compatible con OM1, OM2, OM3 y OM4 en una sola referencia
Característica 4	Pérdida de inserción ? 0.50 dB garantizando enlace estable
Característica 5	Operación garantizada de -40°C a 70°C para entornos industriales
Característica 6	Diseño LC/UPC optimizado para fibra tight buffer 900 μm