



Conector de Potencia DC / 4 Pines / 7.5A / 24V DC / UL94 V-0 / Plug KPPX

SKU: 806-KPPX-4P Categoría: Misceláneo

\$167.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector de potencia de cuatro terminales diseñado para aplicaciones de corriente continua en sistemas de videovigilancia profesional. Su configuración de 4 pines permite distribución eficiente de alimentación con capacidad de 7.5A en todos los contactos simultáneamente. La compatibilidad con equipos DVR Freedom R8100 lo posiciona como componente de respaldo estratégico para infraestructuras de seguridad existentes. El cuerpo en termoplástico de alta temperatura con clasificación UL94 V-0 garantiza operación segura en condiciones críticas.

Características Principales

- Conector de 4 pines para corriente DC con distribución balanceada
- Compatible con DVR Freedom modelo R8100
- Diseño robusto para aplicaciones profesionales de videovigilancia
- Soporta alto amperaje con conexión estable y baja resistencia
- Instalación simplificada en gabinetes y racks de seguridad
- Material ignífugo UL94 V-0 con sistema de bloqueo mecánico

Especificaciones Técnicas

Corriente máxima:	7.5A (todos los pines)
Tensión nominal:	24V DC
Resistencia de contacto:	≤30 mΩ
Resistencia de aislamiento:	≥50 MΩ a 250V DC
Tensión de prueba:	500V AC por 1 minuto
Tipo de contacto:	Plug (KPPX) con contactos tipo P
Calibre cable alimentación:	AWG #18
Calibre cable señal:	AWG #24
Material:	Termoplástico HT (alta temperatura)
Clasificación ignífuga:	UL94 V-0

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con DVR Freedom R8100
Característica 2	Contactos tipo P de alta conductividad
Característica 3	Termoplástico ignífugo HT
Característica 4	1000 ciclos de inserción duraderos
Característica 5	Resistencia de contacto ?30 m?
Característica 6	Bloqueo mecánico seguro