



Conector de Presión / 1 Entrada 2 Salidas / 250V 32A / Cables 12AWG-28AWG / 0.63x0.83x0.59 pulgadas

SKU: CON-1004 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$9.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector de presión diseñado para distribución eléctrica de 1 entrada a 2 salidas, ideal para cableado en espacios compactos donde la eficiencia y seguridad son prioritarias. Permite realizar conexiones rápidas sin necesidad de herramientas especializadas, reduciendo tiempos de instalación y mantenimiento. Soporta voltajes hasta 250V y corrientes de 32A, garantizando protección en aplicaciones residenciales, comerciales y de prueba. Su construcción robusta asegura desempeño estable en ambientes con temperaturas entre -20°C y 70°C.

Características Principales

- Terminal de conexión rápida por presión mecánica
- 1 contacto de entrada y 2 contactos de salida
- Voltaje soportado: hasta 250V
- Corriente soportada: 32A
- Rango de cables compatible: 12AWG a 28AWG
- Temperatura de operación: -20°C a 70°C
- Dimensiones compactas: 1.6 x 2.1 x 1.5 cm (0.63 x 0.83 x 0.59 pulgadas)

Especificaciones Técnicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;

Configuración

1 entrada / 2 salidas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;

Voltaje Máximo

250V

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;

Corriente Máxima

32A

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;

Calibre de Cables

12AWG - 28AWG

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;

Rango Térmico

-20°C a 70°C

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;

Dimensiones (An x Pr x Al)

1.6 x 2.1 x 1.5 cm

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;

Aplicaciones Recomendadas

Solución práctica y sencilla para cableado eléctrico en instalaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras. Óptimo para conexiones rápidas en pruebas de circuitos, prototipos, reparaciones de emergencia y distribución de alimentación en espacios con restricciones de espacio. Facilita la derivación de señales o potencia sin complicaciones de soldadura o terminales tradicionales.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida sin herramientas especializadas
Característica 2	Distribución limpia de 1 a 2 circuitos
Característica 3	Seguridad eléctrica hasta 32A de corriente
Característica 4	Operación confiable de -20°C a 70°C
Característica 5	Diseño ultracompacto para espacios reducidos
Característica 6	Compatible con amplio rango de calibres

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:08