



Conector de Sello de Compresión / Conduit EMT 1/2 pulgada (12.7 mm) / Sistemas de Supresión de Incendio WHDR e IND / Protección de Cable de Detección

SKU: WK-265046-040 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$467.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de sello de compresión para conduit EMT de 1/2 pulgada (12.7 mm), diseñado para integrarse en la línea de detección de sistemas de supresión contra incendio WHDR (cocinas comerciales) e IND (aplicaciones industriales). Este accesorio permite unir y sellar los tramos de tubo EMT que alojan y protegen el cable de detección, estableciendo conexiones seguras entre los alojamientos del detector de calor y el panel de control del sistema. Su función principal es garantizar la continuidad mecánica del conduit y proporcionar protección ambiental al cableado sensible, reduciendo riesgos de fallos por humedad, vibraciones o desplazamientos en entornos exigentes. Es un componente esencial para procedimientos de instalación y mantenimiento en infraestructuras de protección contra incendio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Conector de sello de compresión para conduit EMT de 1/2 pulgada (12.7 mm)<li style='margin-bottom: 8px;'>Asegura y sella el tramo de tubo EMT que protege el cable de detección<li style='margin-bottom: 8px;'>Accesorio de la línea de detección de sistemas de supresión contra incendio WHDR e IND<li style='margin-bottom: 8px;'>Se usa en la instalación y mantenimiento de sistemas WHDR/IND<li style='margin-bottom: 8px;'>Referencia de fábrica: WK-265046-040</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Función: Sello de compresión para unión de conduit EMT<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación: Protección de cable de detección en sistemas de supresión de incendio<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad: Sistemas WHDR (cocinas comerciales) e IND (industriales)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro: 1/2 pulgada (12.7 mm)<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de conduit: EMT</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Conector de sello de compresión para conduit EMT de 1/2 pulgada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector de sello de compresión para conduit EMT de 1/2 pulgada (12.7 mm)
Característica 2	Asegura y sella el tramo de tubo EMT que protege el cable de detección
Característica 3	Accesorio de la línea de detección de sistemas de supresión contra incendio WHDR e IND
Característica 4	Se usa en la instalación y mantenimiento de sistemas Kidde WHDR/IND
Característica 5	Referencia de fábrica Kidde WK-265046-040

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:59