



Conector de Tubería Rígida a Caja / PVC Auto-extinguible / 16 mm / IP65 / -24°C a 60°C / Libre de Halógenos

SKU: DX-43-216 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$52.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector de tubería rígida a caja diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura eléctrica y de comunicaciones. Fabricado en PVC auto-extinguible libre de halógenos, este racor de 16 mm garantiza continuidad mecánica y protección ambiental entre conductos y equipos de conexión. Su grado de protección IP65 asegura la integridad del cableado frente a la penetración de polvo y proyecciones de agua, mientras que su rango de temperatura operativa extendido permite despliegues en entornos industriales, exteriores y climas adversos. El componente está orientado a aplicaciones críticas en telecomunicaciones, sistemas de seguridad, control de automatización y distribución eléctrica donde la seguridad pasiva y la durabilidad del material son requisitos prioritarios.

Conector de tubería PVC de 16 mm a caja

Diámetro externo: 16 mm

Material auto-extinguible, libre de halógenos

Grado de protección: IP65

Temperatura de operación: -24°C a 60°C

Aplicaciones: instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (video, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas)

Especificaciones Mecánicas

Tipo: Conector de tubería rígida a caja (racor)

Diámetro externo: 16 mm

Material: PVC auto-extinguible

Compuesto libre de halógenos

Protección y Ambientales

Seguridad: libre de halógenos

Aplicaciones

Instalaciones de telecomunicaciones (video, voz, datos)

Instalaciones de seguridad y control

Automatización y sistemas de alarmas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y proyección de agua en entornos exigentes
Característica 2	Material auto-extinguible libre de halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 3	Rango operativo -24°C a 60°C para instalaciones en climas extremos
Característica 4	Compatibilidad con tubería de 16 mm de diámetro externo estandarizada
Característica 5	Aplicación versátil en telecomunicaciones, seguridad y automatización industrial
Característica 6	Conexión directa tubería-caja simplifica instalaciones eléctricas y de datos