



Conector de Tubería Rígida a Caja / PVC Auto-extinguible / 20 mm / IP65 / -24 a 60°C / Libre de Halógenos

SKU: DX-43-220 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$58.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector de tubería rígida a caja para instalaciones profesionales de infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones. Fabricado en PVC auto-extinguible y libre de halógenos, este racor de 20 mm de diámetro externo garantiza protección IP65 contra la entrada de polvo y agua, permitiendo su despliegue tanto en interiores como en exteriores. Su rango térmico ampliado de -24 a 60°C asegura operación confiable en condiciones climáticas adversas. Compatible con sistemas de video, voz, datos, automatización y alarmas, facilita la transición ordenada entre tubería rígida y cajas de distribución IP55, manteniendo la integridad de la instalación y reduciendo riesgos de propagación de incendios.

Conector de tubería PVC de 20 mm a caja IP55

Diámetro externo: 20 mm

Material auto-extinguible, libre de halógenos

Grado de protección: IP65

Temperatura de operación: -24 a 60°C

Aplicaciones: instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (video, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas)

Desempeño

Físicas / Eléctricas

Diámetro externo: 20 mm

Material: PVC

Conexión: tubería rígida a caja IP55

Contenido del Paquete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y agua en entornos exigentes
Característica 2	Material auto-extinguible y libre de halógenos para mayor seguridad
Característica 3	Rango térmico extendido de -24 a 60°C para climas extremos
Característica 4	Compatible con instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones
Característica 5	Diseño robusto para uso interior y exterior
Característica 6	Diámetro externo de 20 mm para tubería rígida estándar