



Conector de Tubería Rígida a Caja / 25 mm / PVC Auto-extinguible / Libre de Halógenos / IP65 / -24°C a 60°C (-11.2°F a 140°F)

SKU: DX-43-225 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$66.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de transición para tubería rígida de PVC con diámetro externo de 25 mm hacia cajas de derivación estándar. Fabricado en material auto-extinguible y libre de halógenos, cumple con requisitos de seguridad para instalaciones en edificaciones con alta concentración de personas o espacios confinados. Su grado de protección IP65 garantiza la estanqueidad contra polvo y proyección de agua, permitiendo su uso en ambientes interiores y exteriores protegidos. El rango térmico operativo de -24°C a 60°C (-11.2°F a 140°F) lo habilita para despliegues en zonas con condiciones climáticas severas. Diseñado específicamente para canalizaciones de sistemas de telecomunicaciones (video, voz, datos) y sistemas de seguridad y control (automatización, alarmas), facilita la integración estructurada de infraestructura de cableado en proyectos multidisciplinarios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector de tubería PVC de 25 mm a caja IP55/IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC auto-extinguible, libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección: IP65<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -24°C a 60°C (-11.2°F a 140°F)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -24°C a 60°C (-11.2°F a 140°F)<li style='padding: 6px 0;'>Propiedad: Auto-extinguible, libre de halógenos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0;'>Instalaciones de telecomunicaciones (video, voz, datos)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Libre de halógenos para instalaciones seguras en espacios cerrados
Característica 2	Rango térmico extendido de -24°C a 60°C para climas extremos
Característica 3	Compatible con cajas IP55/IP65 estándar del mercado
Característica 4	Diseñado para integración en sistemas de telecomunicaciones y seguridad
Característica 5	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 6	Material auto-extinguible que reduce riesgo de propagación de incendios