



Conector de Tubería Rígida a Caja / 40 mm / IP65 / Auto-extinguible / Libre de Halógenos / -24 a 60°C

SKU: DX-43-240 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$131.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de tubería rígida a caja (racor) fabricado en PVC auto-extinguible y libre de halógenos, diseñado para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en entornos industriales. Ofrece grado de protección IP65 contra polvo y proyecciones de agua, con un rango térmico operativo de -24 a 60°C que permite su despliegue en condiciones ambientales adversas. Su diámetro externo de 40 mm garantiza compatibilidad con tuberías y cajas estándar del mismo calibre, facilitando la integración en sistemas de automatización, seguridad, control de alarmas y redes de voz, video y datos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector de tubería PVC de 40 mm a caja<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro externo: 40 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: PVC auto-extinguible, libre de halógenos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP65<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -24 a 60°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Auto-extinguible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Libre de halógenos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: PVC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro externo: 40 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Conector de tubería rígida a caja (racor)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalaciones eléctricas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalaciones de telecomunicaciones (video, voz, datos)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	IP65 para ambientes industriales exigentes
Característica 2	Auto-extinguible y libre de halógenos para mayor seguridad
Característica 3	Rango térmico extendido de -24 a 60°C
Característica 4	Compatible con instalaciones eléctricas y telecomunicaciones
Característica 5	Instalación directa en cajas estándar de 40 mm
Característica 6	Apto para sistemas de automatización y seguridad