



Conector de Tubería Rígida a Caja / PVC Auto-extinguible / 50 mm / IP65 / -24°C a 60°C / Sin Halógenos

SKU: DX-43-250 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$151.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector de tubería rígida a caja para instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de automatización. Fabricado en PVC auto-extinguible libre de halógenos, garantiza seguridad ante incendios y emisiones tóxicas reducidas. Grado de protección IP65 que asegura resistencia a polvo y proyecciones de agua en entornos exteriores. Diseñado para soportar temperaturas extremas desde -24°C hasta 60°C. Diámetro externo de 50 mm compatible con tuberías rígidas estándar y cajas con protección IP55. Solución robusta para canalizaciones de vídeo, voz, datos, alarmas y control industrial.

Características Generales

- Conector de tubería PVC de 50 mm a caja IP55
- Diámetro externo: 50 mm
- Material auto-extinguible, libre de halógenos
- Grado de protección: IP65
- Temperatura de operación: -24°C a 60°C
- Desempeño
- Libre de halógenos
- Físicas / Eléctricas
- Material: PVC
- Conexión: Tubería rígida a caja IP55
- Aplicaciones
- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)
- Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	IP65 resistente a intemperie para exteriores exigentes
Característica 2	Material auto-extinguible libre de halógenos para mayor seguridad
Característica 3	Rango térmico -24°C a 60°C para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Compatible con automatización, telecomunicaciones y sistemas de seguridad
Característica 5	Conexión directa tubería-caja IP55 simplifica instalaciones eléctricas
Característica 6	Diseño robusto para instalaciones industriales de larga duración