



Conector DIN 7-16 Hembra / Anillo Plegable / LP600, LMR-600, 7977A / Bronce Plateado / Teflón

SKU: RFD-1631-2L2 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$680.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector DIN 7-16 hembra de alta precisión diseñado para instalaciones profesionales de telecomunicaciones e infraestructura de RF. Su mecanismo de ensamble con anillo plegable garantiza una terminación firme y confiable en cables coaxiales de gran diámetro como LP600, LMR-600 y 7977A. El cuerpo construido en bronce plateado ofrece conductividad eléctrica superior, mientras que el contacto central en plata pura minimiza las pérdidas por inserción. El aislante dieléctrico de teflón proporciona estabilidad térmica y mecánica para operación continua en condiciones exigentes.

Características Principales

- Conector DIN 7-16 hembra de alta precisión para aplicaciones críticas de RF
- Diseñado específicamente para cables LP600, LMR-600 y 7977A
- Modo de ensamble con anillo plegable para instalación robusta
- Cuerpo de bronce plateado para máxima conductividad eléctrica
- Aislante dieléctrico de teflón para mayor durabilidad y estabilidad
- Contacto central fabricado en plata pura para óptima transferencia de señal

Especificaciones Técnicas

Tipo de Conector

DIN 7-16 Hembra

Cables Compatibles

LP600, LMR-600, 7977A, RF-600

Material del Cuerpo

Bronce plateado

Modo de Ensamble

Anillo plegable

Material del Contacto Central

Plata pura

Aislante Dieléctrico

Teflón (PTFE)

Corte de Cable

CCT-03

Preparación de Cable

CST-600

Plegado de Anillo

CT-600

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta precisión en transmisión de RF
Característica 2	Anillo plegable para ensamble seguro
Característica 3	Máxima conductividad con cuerpo de bronce plateado
Característica 4	Aislante de teflón para alta durabilidad
Característica 5	Contacto central en plata pura
Característica 6	Compatible con herramientas de preparación estándar