



Conector DIN 7-16 Macho / Anillo Plegable / Bronce Plateado / Contacto Oro / Teflón / Para Cables de 0.405 in

SKU: RFD-1604-2I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$1,499.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Conector DIN 7-16 macho diseñado para aplicaciones de RF profesionales en infraestructuras de telecomunicaciones y redes inalámbricas. Su construcción con cuerpo de bronce revestido en plata y contacto central bañado en oro garantiza pérdidas mínimas de inserción y excelente estabilidad de impedancia. El aislante dieléctrico de teflón de alta calidad soporta condiciones de operación exigentes, mientras que el mecanismo de anillo plegable facilita ensambles rápidos y seguros en campo. Compatible con la familia de cables coaxiales de baja pérdida más utilizados en despliegues de estaciones base y sistemas de distribución de señal.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conector DIN 7-16 macho para cables coaxiales profesionalesAmplia compatibilidad con LMR-400 y cables equivalentes de múltiples fabricantesCuerpo de bronce con revestimiento de plata para resistencia a la corrosiónContacto central bañado en oro para óptima conductividad eléctricaAislante dieléctrico de teflón de alta calidad para rendimiento estableMecanismo de ensamble por anillo plegable para instalaciones robustas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>DIN 7-16 Macho</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cables Compatibles</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Times LMR-400, Belden 9913, 7810A, 8214, Andrew CNT-400, RG8/U-SYS, RFLASH-1113</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modo de Ensamble</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Anillo plegable (Crimp)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material del Cuerpo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Bronce con revestimiento de plata</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Contacto Central</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Bañado en oro</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aislante Dieléctrico</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Teflón (PTFE)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Herramientas Recomendadas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>CCT-03 (herramienta de corte), CST-400 (herramienta de crimpado)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-cable con LMR-400 y equivalentes
Característica 2	Cuerpo de bronce con revestimiento de plata para durabilidad
Característica 3	Contacto central bañado en oro para conductividad superior
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón de alta pureza
Característica 5	Diseño de anillo plegable para instalación eficiente
Característica 6	Herramientas de crimpado específicas para terminación precisa