

Sin imagen disponible

Conector Doble Fila / 14 Pines / 3A por Contacto / 250VAC / -40°C a +85°C / UL CSA RoHS

SKU: CONN23 Marca: RAMSEY Categoría: Accesorios Generales

\$126.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Conector de doble fila con 14 pines diseñado para integrarse con la tabllilla DISP4 del monitor COM-3010. Fabricado con contactos de cobre y aislamiento de nylon que aseguran una transmisión de datos rápida y estable en entornos de comunicaciones. Su interfaz para circuito impreso ofrece una conexión segura y confiable en aplicaciones de prueba, diagnóstico y mantenimiento preventivo. Opera eficientemente en rangos de temperatura extremos desde -40°C hasta +85°C, cumpliendo con estándares internacionales de calidad y seguridad eléctrica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conector de doble fila con 14 pines para montaje en circuito impresoCompatibilidad específica con tabllilla DISP4 del monitor COM-3010Contactos de cobre con aislamiento de nylon para alta durabilidadInterfaz segura que garantiza transmisión de datos estableAplicación en pruebas, diagnóstico y mantenimiento de sistemas de radioCumplimiento con estándares UL, CSA y RoHS<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Conector doble fila</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Número de Pines</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>14</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Tabllilla DISP4 del monitor COM-3010</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de Operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>-40°C a +85°C</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>UL, CSA, RoHS</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Típicas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;'>Pruebas y diagnóstico en sistemas de radioConexión de tabllilla DISP4 en monitores COM-3010Transmisión de datos en equipos de comunicacionesReemplazo de conectores en mantenimiento preventivoSistemas de interfaz en equipos industriales</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz segura para circuitos impresos
Característica 2	Contactos de cobre con aislamiento de nylon
Característica 3	Transmisión de datos rápida y estable
Característica 4	Compatible con tabllilla DISP4 de monitor
Característica 5	Apto para pruebas en sistemas de radio
Característica 6	Operación en rangos extremos de temperatura