



Conector eléctrico macho / Para operadores FAAC 400/422 / Diseño robusto / Instalación sencilla

SKU: 417010 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$315.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este conector eléctrico macho está diseñado específicamente para integrarse con los operadores automáticos FAAC 400 y 422, asegurando una conexión eléctrica confiable en sistemas de automatización de accesos. Su construcción robusta permite operar en condiciones ambientales exigentes, mientras que su diseño especializado facilita una instalación rápida y segura por parte de equipos técnicos. La compatibilidad directa con estos modelos de operadores elimina riesgos de incompatibilidad eléctrica y reduce tiempos de configuración en campo. Fabricado con materiales de alta durabilidad, este componente mantiene su integridad funcional ante uso continuo y exposición a factores de desgaste mecánico.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style-type: none; padding: 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>●Conector eléctrico macho especializado para FAAC 400/422<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>●Alta compatibilidad con operadores automáticos FAAC<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>●Diseño robusto para entornos exigentes<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>●Instalación sencilla y segura<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>●Construcción duradera y resistente al desgaste<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>●Modelo específico 417010 para precisión en instalación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Marca</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>FAAC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Eléctrico macho</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Operadores FAAC 400 / 422</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad garantizada con operadores FAAC 400 y 422
Característica 2	Construcción resistente para entornos industriales exigentes
Característica 3	Conexión segura que minimiza fallos eléctricos
Característica 4	Diseño específico que agiliza el montaje técnico
Característica 5	Materiales duraderos con alta resistencia al desgaste
Característica 6	Identificación por modelo para precisión en reposición