



Conector en Ángulo Recto / 6 mm OD x 4 mm ID / Paquete 10 Piezas / Plenum Rated / UL 1820 / NFPA 90A

SKU: VSP-1003 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$1,618.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este conector en ángulo recto de 6 mm a 6 mm está diseñado para integrarse en sistemas de detección de humo por aspiración de la serie VESDA-E VEA. Se presenta en paquete de 10 piezas, facilitando la implementación de proyectos de múltiples puntos de muestreo. Su configuración angular permite dirigir el tubo de muestreo en espacios con acceso limitado, manteniendo el diámetro interior constante para preservar la eficiencia del flujo de aire. La construcción robusta garantiza desempeño continuo en condiciones de operación exigentes, mientras que su clasificación plenum lo habilita para instalaciones en plenum spaces conforme a normativas estrictas de construcción.

Características

- Conector en ángulo recto de 6 mm para tubería de muestreo
- Paquete de 10 piezas para proyectos escalables
- Compatible con serie VESDA-E VEA
- Diseño compacto para instalaciones en espacios ajustados
- Construcción robusta para uso prolongado
- Resistencia a grietas por estrés: 200 horas
- Plenum rated UL 1820 flame retardant
- Cumple NFPA 90A, EN 54-20:2006 (cláusula 5.7), BS EN 61386-1:2007 (cláusulas 10.2, 10.3 y 12.2)

Especificaciones Técnicas

Dimensiones del Tubo

Peso 0.009 lb/ft (0.013 kg/m)

Radio de curvatura 5.0 pulgadas (127 mm)

Propiedades Físicas

Densidad 0.99 g/cm³

Índice de fluidez (190 °C / 2.4 kg): 0.3 g/10 min

Resistencia a la tracción >2000 psi (>13.8 MPa)

Resistencia a la compresión Clase 1

Resistencia al impacto Clase 1

Resistencia a grietas por estrés 200 horas

Listados y Aprobaciones

- BS EN 61386-1:2007 (cláusulas 10.2, 10.3 y 12.2)
- Cumple EN 54-20:2006 y BS EN 61386-1:2007

Contenido del paquete 10 conectores en ángulo recto de 6 mm a 6 mm

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con serie VESDA-E VEA
Característica 2	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 3	Construcción robusta para uso prolongado
Característica 4	Resistencia a grietas por estrés 200 horas
Característica 5	Plenum rated con retardante de llama
Característica 6	Cumple EN 54-20:2006 y BS EN 61386-1:2007