



Conector T / 2 Contactos / Extracción Sin Corte / 0.35 a 0.75 mm² / Diámetro Máx 2.1 mm / Transparente con Negro

SKU: TCON2 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$17.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector en forma de T diseñado para la derivación de señal en circuitos eléctricos de baja tensión. Permite la extracción de dos contactos sin necesidad de seccionar los conductores principales, preservando la integridad del cableado original. Compatible con conductores de sección transversal entre 0.35 y 0.75 mm² y diámetro exterior máximo de 2.1 mm. Su construcción transparente con elementos negros facilita la verificación visual del estado de la conexión y la correcta inserción de los cables. Aplicable en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales ligeras donde se requieren conexiones rápidas para pruebas, ampliaciones temporales o derivaciones puntuales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector tipo T para 2 contactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Extracción de señal sin cortar cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para cables de 0.35 a 0.75 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro máximo de cable: 2.1 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color transparente con negro para visibilidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación en conexiones rápidas de cableado eléctrico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conector: T, 2 contactos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sección de cable: 0.35 a 0.75 mm²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro máximo de cable: 2.1 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Método de conexión: Sin corte de conductores<li style='padding: 6px 0;'>Color: Transparente con negro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cableado eléctrico residencial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones comerciales ligeras<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pruebas y mediciones temporales<li style='padding: 6px 0;'>Derivaciones puntuales sin alterar circuito<li style='padding: 6px 0;'>Ampliaciones provisionales de instalaciones</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Conector en forma de T para 2 contactos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extracción de señal sin interrumpir el cableado existente
Característica 2	Compatible con cables de 0.35 a 0.75 mm² para versatilidad de instalación
Característica 3	Diámetro máximo de 2.1 mm para adaptarse a diversos calibres
Característica 4	Diseño transparente con negro para identificación visual inmediata
Característica 5	Conexión rápida sin herramientas especializadas
Característica 6	Ideal para pruebas temporales y instalaciones eléctricas sencillas