



Conector Entrada Recta / 15A / 125V / 2 Polos 3 Hilos / NEMA 5-15R / Grado Industrial-Comercial

SKU: HUB-HBL-5269-C Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$345.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector de entrada recta diseñado para aplicaciones industriales y comerciales que demandan fiabilidad eléctrica en entornos exigentes. Fabricado con materiales de nylon y latón que garantizan durabilidad superior frente al desgaste mecánico y la corrosión. Su construcción robusta permite un uso prolongado sin degradación del rendimiento, mientras que su diseño ligero facilita la instalación y el manejo en campo. Compatible con conductores de cobre en rango #18-10 AWG, ofrece versatilidad para diversas configuraciones de cableado. Certificado bajo normas UL 498, CSA C22.2 No. 42 y NEMA WD-6 para máxima seguridad operativa.

Características Principales

- Material duradero de nylon y latón
- Construcción resistente para uso prolongado
- Diseño ligero y fácil de manejar
- Alta resistencia a la corrosión
- Compatibilidad versátil con diversos ambientes

Eléctricas

Corriente: 15A

Voltaje: 125V

Pasivo de corriente: Certificado para interrupción de corriente a plena carga nominal

Aislamiento dieléctrico: 2,000V mínimo

Mecánicas

Material: Nylon, latón

Identificación: Clasificaciones permanentes en el dispositivo

Acomodo de terminales: Conductores de cobre #18-10 AWG

Temperatura de operación: Máximo continuo 75°C; mínimo -40°C (sin impacto)

Seguridad y Normas: UL 94 HB o mejor

Configuración: 2 polos, 3 hilos

Tipo NEMA: 5-15R

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material duradero de nylon y latón
Característica 2	Construcción resistente para uso prolongado
Característica 3	Diseño ligero y fácil de manejar
Característica 4	Alta resistencia a la corrosión
Característica 5	Compatibilidad versátil con diversos ambientes
Característica 6	Certificación UL 498 y CSA C22.2