



Conector Extensor / Microinversores HMS / Resistente a Intemperie / Cableado Estándar Universal

SKU: HMSEXTENSIONCONNECTOR Marca: HOYMILES Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$93.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este conector extensor está diseñado específicamente para interconectar microinversores HMS en instalaciones fotovoltaicas residenciales y comerciales. Facilita la extensión del cableado entre unidades sin comprometer la integridad de la señal ni la eficiencia energética del sistema. Su compatibilidad con estándares universales de cableado permite integrarlo en diversas configuraciones de planta solar existentes. El diseño compacto optimiza el espacio dentro de gabinetes o canalizaciones, mientras que los materiales de construcción garantizan resistencia prolongada ante condiciones ambientales adversas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Conector extensor especializado para microinversores HMSCompatibilidad verificada con cableado estándar universalFactor de forma compacto que agiliza instalación en espacios reducidosConstrucción con materiales resistentes a intemperie para mayor vida útilInterfaz de conexión segura que mantiene estabilidad operativa continuaOptimización de transmisión de energía eléctrica con mínimas pérdidas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>HMSEXTENSIONCONNECTOR</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Conector extensor para cable entre microinversores</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Microinversores HMS / Cableado estándar universal</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Resistencia Ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Resistente a intemperie</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Características Mecánicas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Diseño compacto / Fácil instalación</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Rendimiento Eléctrico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Transmisión eficiente de energía eléctrica</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Estabilidad de Conexión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Conexión segura y estable en sistemas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura entre microinversores HMS
Característica 2	Compatibilidad con cableado universal estándar
Característica 3	Diseño compacto simplifica instalación
Característica 4	Material duradero resiste intemperie
Característica 5	Transmisión eficiente de energía eléctrica
Característica 6	Estabilidad garantizada en sistemas fotovoltaicos