



Conector F Hembra / Montaje Vertical PCB / 4 Terminales de Soldadura / Separación 0.32" / Cuerpo Níquel / Contacto Estañado / Dieléctrico Polietileno

SKU: RFF-1450-03

Marca: RF INDUSTRIES,LTD

Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$4.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector F hembra diseñado para montaje vertical en placas de circuito impreso (PCB), con configuración de 4 terminales de soldadura separados 0.32 pulgadas entre patas. Fabricado con cuerpo de níquel para resistencia a la corrosión y alta durabilidad mecánica. El contacto estañado asegura conductividad eléctrica superior con mínima pérdida por inserción. El dieléctrico de polietileno proporciona aislamiento de alta calidad para aplicaciones de radiofrecuencia. Ideal para equipos de telecomunicaciones, sistemas de cableado coaxial, dispositivos de broadcast y equipos de prueba RF donde se requiere conectividad confiable en montajes de superficie.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Tipo de conector: F hembraMontaje: Vertical para PCBConfiguración de terminales: 4 para soldaduraSeparación entre patas: 0.32 pulgadasContacto: Estañado (excelente conductividad)Dieléctrico: Polietileno (alto aislamiento)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Materiales y Construcción</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Cuerpo: Níquel (alta durabilidad, resistencia a corrosión)Contacto interno: EstañadoMaterial aislante: PolietilenoAcabado: Níquel/Estaño/Polietileno</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Conector F hembra para PCB de montaje vertical</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje vertical en PCB con 4 terminales de soldadura para integración estable
Característica 2	Separación de 0.32 pulgadas entre patas compatible con diseños estándar de PCB
Característica 3	Cuerpo de níquel que resiste corrosión y prolonga la vida útil en entornos exigentes
Característica 4	Contacto estañado que garantiza conductividad eléctrica óptima y baja resistencia
Característica 5	Dieléctrico de polietileno con aislamiento de alta calidad para señales RF limpias
Característica 6	Diseño compacto para aplicaciones de telecomunicaciones y broadcast profesional