



Conector F Macho / Compresión Axial / Cable Coaxial RG-11 / 75 Ohm / Bronce Niquelado

SKU: TT11-F02 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$45.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector F macho de compresión axial diseñado para terminación de cable coaxial RG-11 en infraestructuras de telecomunicaciones, video vigilancia y distribución de señal RF. Su mecanismo de compresión axial garantiza una conexión mecánica estable y de baja pérdida sin requerir procesos de soldadura. La construcción en bronce niquelado proporciona resistencia a la corrosión en ambientes de operación exigentes. La impedancia de 75 ohm asegura la preservación de la integridad de la señal en aplicaciones de banda ancha y televisión por cable. Requiere herramienta de crimpado específica TT-14-2012 para instalación conforme a especificaciones técnicas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Tipo de conector: F macho<li style='margin-bottom: 8px;*>Especial para cable: Coaxial RG-11<li style='margin-bottom: 8px;*>Impedancia: 75 Ohm<li style='margin-bottom: 8px;*>Modo de montaje: Compresión axial<li style='margin-bottom: 8px;*>Cuerpo: Bronce niquelado<li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 15 mm de diámetro x 47.1 mm de largo<li style='margin-bottom: 8px;*>Herramienta de instalación: TT-14-2012</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Impedancia: 75 Ohm
Compatibilidad: Estándares de telecomunicaciones y CATV</p></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Material: Bronce niquelado
Diámetro: 15 mm
Largo: 47.1 mm
Color: Negro</p></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Modo de montaje: Compresión axial
Herramienta requerida: TT-14-2012
Tipo de cable: Coaxial RG-11</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura por compresión axial sin soldadura
Característica 2	Impedancia 75 Ohm para señal de video y RF estable
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado con resistencia anticorrosiva
Característica 4	Dimensiones compactas de 15 mm x 47.1 mm para instalaciones densas
Característica 5	Compatible con estándares de telecomunicaciones y CATV
Característica 6	Instalación con herramienta TT-14-2012 para terminación precisa