



Conector F Macho / Compresión en Línea / Cable RG-59 / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro 24k / Aislante Teflón

SKU: TT-CON-510-RG59 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$17.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector F macho de compresión diseñado para instalaciones profesionales con cable coaxial RG-59. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia anticorrosiva para entornos exigentes. El contacto central de oro de 24 quilates garantiza excelente conductividad eléctrica y estabilidad de señal a largo plazo. Incorpora aislante dieléctrico de teflón de alta pureza que minimiza pérdidas de señal y mantiene la integridad de la transmisión en aplicaciones de RF, video analógico y sistemas de televisión por cable. El mecanismo de compresión en línea asegura una conexión mecánica robusta que reduce interferencias y desconexiones accidentales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: F macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de montaje: Compresión en línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable compatible: RG-59<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contacto central: Oro 24k<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: Teflón de alta pureza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Herramienta de instalación: TT-14-2012</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Contacto: Oro 24k<li style='padding: 6px 0;'>• Aislante: Teflón alta pureza<li style='padding: 6px 0;'>• Baja pérdida dieléctrica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 6px 0;'>• Acabado: Anticorrosivo<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo: Metálico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Montaje: Compresión en línea<li style='padding: 6px 0;'>• Cable: RG-59<li style='padding: 6px 0;'>• Herramienta: TT-14-2012</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión por compresión para instalación firme y estable
Característica 2	Contacto central de oro 24k para conductividad superior
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado con resistencia anticorrosiva
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón de alta pureza para señal limpia
Característica 5	Compatible con herramienta de instalación TT-14-2012
Característica 6	Diseño metálico para aplicaciones profesionales de RF y video