



Conector F Macho / Doble Blindaje Plegable / RG-59 / Bronce Niquelado / Contacto Oro / 1.64 ft Equivalente

SKU: TT-CON-535 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$8.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector F macho profesional con doble blindaje diseñado para aplicaciones de video vigilancia y telecomunicaciones con cable RG-59. Su estructura plegable permite una instalación eficiente en línea sin comprometer la integridad de la señal. El cuerpo construido en bronce niquelado ofrece resistencia superior a la corrosión en entornos exigentes, mientras que el contacto central de oro garantiza la máxima conductividad eléctrica y estabilidad de transmisión a largo plazo. El aislante dieléctrico de teflón proporciona durabilidad térmica excepcional para operación continua en condiciones variables.

Características Principales

- Diseño plegable que facilita instalación en línea de manera eficiente
- Contacto central de oro para óptima conductividad y mínima pérdida de señal
- Cuerpo de bronce niquelado con alta resistencia a la corrosión
- Aislante dieléctrico de teflón para durabilidad térmica superior
- Compatible con herramienta de crimpado sys-rg59-ct

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;">

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;

Modo de Montaje

font-weight: 600; color: inherit;

En línea, Plegable

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;

Cable Compatible

font-weight: 600; color: inherit;

Tipo de Conector

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;

Material del Cuerpo

font-weight: 600; color: inherit;

Bronce Niquelado

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;

Contacto Central

font-weight: 600; color: inherit;

Oro

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;

Aislante Dieléctrico

font-weight: 600; color: inherit;

Teflón

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;

Herramienta de Instalación

font-weight: 600; color: inherit;

sys-rg59-ct

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble blindaje para máxima protección contra interferencias
Característica 2	Diseño plegable facilita instalación en línea
Característica 3	Contacto central de oro para óptima conductividad eléctrica
Característica 4	Cuerpo de bronce niquelado resistente a la corrosión
Característica 5	Aislante de teflón de alta durabilidad térmica
Característica 6	Compatible con herramienta de crimpado sys-rg59-ct

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:59