



Conector F Macho / Plegable / 75 Ohm / Para Cable RG-11 / Rango -20°C a 80°C / Cuerpo Bronce-Niquelado

SKU: TT11-F03 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$24.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector F macho plegable diseñado para instalación profesional en cables coaxiales RG-11. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que garantiza durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión en entornos exteriores e industriales. El aislante dieléctrico de PTFE (politetrafluoroetileno) mantiene la integridad de la señal a 75 ohmios, minimizando pérdidas por reflexión en aplicaciones de video, televisión por cable y RF. Su diseño plegable permite el montaje en ubicaciones con espacio limitado, mientras que el rango térmico extendido de -20°C a 80°C asegura operación confiable bajo condiciones climáticas adversas. Compatible con herramientas de crimpado estándar del sector para instalación eficiente sin equipos especializados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: F macho plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable compatible: RG-11<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia: 75 ohmios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de montaje: Plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce con chapa de níquel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -20°C a 80°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Herramienta de instalación recomendada: SYS-RG11-CT o SYS-RG5911-CT</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Impedancia: 75 ohmios</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aislante: PTFE de alta calidad</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cuerpo: Bronce niquelado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Montaje: Plegable</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura: -20°C a 80°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cable: RG-11</p></div></div><div style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Herramientas: SYS-RG11-CT, SYS-RG5911-CT</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación plegable que facilita el montaje en espacios reducidos
Característica 2	Aislante dieléctrico PTFE para señal de alta fidelidad sin pérdidas
Característica 3	Chapa de bronce niquelado que resiste corrosión y desgaste prolongado
Característica 4	Impedancia 75 ohmios calibrada para video y RF profesional
Característica 5	Rango térmico extendido de -20°C a 80°C para exteriores e industriales
Característica 6	Compatible con herramientas de crimpado estándar del sector