



Conector F Macho / Plegable con PIN / Cable RG-6 / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: TT-CON-537 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$9.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este conector F macho plegable con PIN está diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura coaxial que requieren confiabilidad y rendimiento óptimo. Su construcción con cuerpo de bronce niquelado garantiza durabilidad en condiciones de uso continuo, mientras que el contacto central chapado en oro asegura conductividad eléctrica superior con mínima pérdida de señal. El aislante dieléctrico de teflón proporciona excelente aislamiento entre el conductor central y el cuerpo del conector, preservando la integridad de la transmisión en aplicaciones de video, datos y telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Conector F macho plegable con PIN integrado para cable RG-6Cuerpo de bronce niquelado para máxima resistencia a la corrosión y durabilidadContacto central chapado en oro para conductividad eléctrica superiorAislante dieléctrico de teflón para aislamiento de alta performanceDiseño compacto plegable que facilita la instalación en espacios reducidosMontaje en línea para integración limpia en racks y paneles de distribución<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600;'>F macho (con PIN)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Modo de montaje</div><div style='font-weight: 600;'>En línea, plegable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Material del cuerpo</div><div style='font-weight: 600;'>Bronce niquelado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Contacto central</div><div style='font-weight: 600;'>Chapado en oro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Aislante dieléctrico</div><div style='font-weight: 600;'>Teflón (PTFE)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Cable compatible</div><div style='font-weight: 600;'>RG-6 estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Herramienta recomendada</div><div style='font-weight: 600;'>SYS-RG5911-CT</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto central chapado en oro para conductividad superior
Característica 2	Aislante dieléctrico de teflón para mayor aislamiento eléctrico
Característica 3	Diseño plegable que simplifica la instalación en espacios reducidos
Característica 4	Cuerpo de bronce niquelado resistente a la corrosión
Característica 5	Compatibilidad con cable coaxial RG-6 estándar
Característica 6	Montaje en línea para integración limpia en infraestructura