



Tapa Final de Cable Troncal / Protección de Puerto / Sellado Hermético / Compatible AC

SKU: ACTRUNKENDCAP Marca: HOYMILES Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$76.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Esta tapa final de plástico está diseñada para proteger el puerto del cable troncal con conector de corriente alterna al final del ramal. Su construcción en material plástico resistente asegura larga durabilidad en condiciones de instalación exteriores e interiores. El sellado hermético previene la entrada de polvo y protege contra daños eléctricos potenciales. Su diseño compatible con conectores AC estandarizados facilita la integración en sistemas fotovoltaicos y de energía renovable. La instalación se realiza de manera sencilla al final del ramal, cerrando el circuito del cable troncal de forma segura.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Protección efectiva del puerto del cable troncalMaterial plástico resistente para larga durabilidadDiseño compatible con conectores de corriente alternaFácil instalación al final del ramalPreviene polvo y daños eléctricosSellado hermético para mayor seguridad<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 'font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Tapa final de cable troncal</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plástico resistente</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Función Principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Protección de puerto final de ramal</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Conectores de corriente alterna (AC)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Contra polvo y daños eléctricos</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Sellado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hermético</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Posición de Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Final del ramal del cable troncal</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sistemas fotovoltaicos y energía renovable</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección efectiva del puerto del cable troncal
Característica 2	Material plástico resistente para larga durabilidad
Característica 3	Diseño compatible con conectores de corriente alterna
Característica 4	Fácil instalación al final del ramal
Característica 5	Previene polvo y daños eléctricos
Característica 6	Sellado hermético para mayor seguridad