



Conector XLR Hembra / 3 Núcleos / Acero Inoxidable / Contactos Chapados en Oro / 20 A a 250 V CA

SKU: SCHF3 Marca: SEETRONIC Categoría: Conectores

\$121.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector XLR hembra profesional de 3 núcleos diseñado para aplicaciones de alta demanda en audio, iluminación y sistemas de energía. Su carcasa de acero inoxidable y contactos chapados en oro garantizan una conexión estable, baja resistencia y excelente conexión a tierra. El sistema de bloqueo rápido con pestillo firme asegura una fijación segura sin riesgo de desprendimiento accidental, mientras que la funda sellada de poliuretano antideformación protege el conjunto en entornos exigentes. Soporta una corriente nominal de 20 A a 250 V CA, ofreciendo capacidad superior para dispositivos de alto consumo. Incluye ranura para anillo de codificación que facilita la identificación de circuitos en instalaciones complejas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector hembra XLR de 3 núcleos duradero<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contactos chapados en oro para alta confiabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta corriente de 20 A a 250 V CA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de bloqueo rápido con pestillo firme<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Funda sellada de poliuretano antideformación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño de ranura para anillo de codificación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de color negro de alta durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector interno con carcasa de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nuevo diseño de apariencia para funcionamiento más suave<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Excelente conexión a tierra y soporte de corriente superior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conexión: XLR<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conector: Hembra<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente nominal: 20 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 250 V CA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contactos chapados en oro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de bloqueo rápido con pestillo firme<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Físicas / Eléctricas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Funda: Poliuretano sellado antideformación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color de carcasa: Negro de alta durabilidad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ranura para anillo de codificación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Excelente conexión a tierra</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector hembra XLR de 3 núcleos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Funda sellada de poliuretano antideformación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos chapados en oro para transmisión confiable y estable
Característica 2	Sistema de bloqueo rápido con pestillo firme sin desprendimiento
Característica 3	Carcasa de acero inoxidable con funda de poliuretano antideformación
Característica 4	Ranura para anillo de codificación para identificación de circuitos
Característica 5	Soporta corriente nominal de 20 A a 250 V CA
Característica 6	Diseño de apariencia mejorado para operación suave y duradera