



Conector Hub / Conduit Pared Gruesa 25 mm (1") / Hermeticidad NEMA 4/IP66 / Estriado para Continuidad de Tierra / 49.5 mm x 45 mm

SKU: ANC-HUB-100 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$135.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector hub diseñado para la instalación de conduit pared gruesa o cédula 40 en cajas y gabinetes de lámina, formando una unión firme y hermética. Integra sello cautivo que permanece fijo al conector, eliminando riesgos de omisión durante la instalación. La contratuerca reforzada con base estriada raspa el acabado de la caja al apretarse, garantizando continuidad de tierra sin componentes adicionales. Certificado para hermeticidad NEMA 4/IP66 y fabricado bajo normas NEMA FB-1, UL 514B para aplicaciones eléctricas industriales y comerciales.

• Sello integral cautivo en el conector

• Contratuerca reforzada con base estriada para continuidad de tierra

• Diseño 25 mm (1") para conduit estándar pared gruesa/cédula 40

• Dimensiones compactas: 49.5 mm x 45 mm

Desempeño

Hermeticidad: NEMA 4/IP66

Continuidad de tierra: Base estriada mecánica

Normas: NEMA FB-1, UL 514B

Físicas/Eléctricas

Tamaño nominal: 25 mm (1")

Diámetro: 49.5 mm

Altura: 45 mm

Peso aproximado: 0.152 kg

Contenido del Paquete

Conector hub ANCHUB100 con sello integral cautivo y contratuerca reforzada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sello integral cautivo que elimina riesgo de pérdida o instalación incompleta
Característica 2	Hermeticidad certificada NEMA 4/IP66 para ambientes exteriores e industriales
Característica 3	Contratuerca reforzada con base estriada que asegura continuidad de tierra mecánica
Característica 4	Compatible con conduit cédula 40 y pared gruesa para uniones estructurales firmes
Característica 5	Diseño compacto de 49.5 mm x 45 mm para espacios reducidos en gabinetes
Característica 6	Conformidad NEMA FB-1 y UL 514B para instalaciones eléctricas reguladas