



Conector Hub para Conduit / Pared Gruesa 1/2" (13 mm) / Hermeticidad NEMA 4 / IP66 / Continuidad de Tierra Estriada / UL 514B

SKU: ANC-HUB-12 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$70.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector hub diseñado para instalaciones profesionales de conduit pared gruesa y cédula 40 en cajas y gabinetes de lámina. El mecanismo de estriado en la contratuerca raspa intencionalmente el acabado metálico durante el apriete, estableciendo continuidad de tierra efectiva sin requerir accesorios adicionales. El sello integral cautivo elimina riesgos de pérdida de componentes durante la instalación y garantiza hermeticidad certificada NEMA 4/IP66 en entornos industriales exigentes. Fabricado conforme a normas NEMA FB-1, UL 514B y USA-GSA/F 406D para aplicaciones eléctricas que demandan confiabilidad estructural y de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño nominal: 13 mm (1/2')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hermeticidad: NEMA 4 / IP66 con sello integral cautivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Continuidad de tierra por estriado en contratuerca reforzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Normas: NEMA FB-1, UL 514B, USA-GSA/F 406D<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Conduit pared gruesa y cédula 40 en cajas y gabinetes de lámina</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Sello: Integral cautivo<li style='padding: 6px 0;'>• Continuidad de tierra: Estriado raspa acabado<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de conduit: Pared gruesa, cédula 40</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tamaño nominal: 13 mm (1/2')<li style='padding: 6px 0;'>• Diámetro: 35.8 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Altura: 36 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Peso aproximado: 0.072 kg</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas / Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• NEMA FB-1<li style='padding: 6px 0;'>• UL 514B<li style='padding: 6px 0;'>• USA-GSA / F 406D</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hermeticidad NEMA 4/IP66 con sello integral cautivo integrado
Característica 2	Continuidad de tierra garantizada por estriado que raspa el acabado metálico
Característica 3	Contratuerca reforzada con base plana estriada para fijación segura
Característica 4	Compatible con conduit pared gruesa y cédula 40 en cajas y gabinetes
Característica 5	Cumplimiento normativo NEMA FB-1, UL 514B y USA-GSA/F 406D
Característica 6	Diseño compacto de 35.8 mm de diámetro para espacios reducidos