



Conector Hub / Conduit Pared Gruesa 3/4" (19 mm) / Hermeticidad NEMA 4/IP66 / Continuidad de Tierra / 42 mm Diámetro

SKU: ANC-HUB-34 Marca: ANCLCO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$88.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector hub diseñado para la instalación de conduit de pared gruesa o cédula 40 en cajas y gabinetes de lámina metálica. Integra un sello cautivo que permanece fijo al conector, evitando pérdidas durante el montaje. La contratuerca reforzada con base plana estriada permite un apriete mecánico estable, mientras que el estriado raspa-acabado asegura continuidad de tierra al remover la capa superficial del gabinete durante la instalación. Certificado para hermeticidad NEMA 4/IP66, es apto para aplicaciones industriales, eléctricas y de infraestructura crítica que requieren protección contra polvo y proyección de agua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Unión firme y hermética para conduit pared gruesa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contratuerca con base plana y estriado reforzado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estriado raspa-acabado para continuidad de tierra<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normas: NEMA FB-1, USA-GSA F 406D, UL 514B</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño nominal19 mm (3/4)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro42 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura40 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>Peso aproximado0.12 kg</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Normatividad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protecciónNEMA 4 / IP66</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma NEMANEMA FB-1</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma ULUL 514B</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño Funcional</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de selloIntegral cautivo</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ContratuercaBase plana estriada</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>Continuidad de tierraEstriado raspa-acabado</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>Conduit pared gruesa / cédula 40</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sello integral cautivo que elimina riesgo de pérdida durante instalación
Característica 2	Hermeticidad certificada NEMA 4/IP66 para entornos industriales exigentes
Característica 3	Contratuerca reforzada con base plana estriada para apriete seguro
Característica 4	Estriado raspa-acabado que garantiza continuidad eléctrica de tierra
Característica 5	Compatible con conduit cédula 40 en cajas y gabinetes de lámina
Característica 6	Cumplimiento normativo NEMA FB-1, UL 514B y USA-GSA F 406D