



Conector Iluminado / 20 A / 125 V CA / 2P 3H / NEMA 5-20R / LED 360° / -40°C a 75°C

SKU: HUB-520-LC Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$297.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Conector iluminado diseñado para aplicaciones profesionales donde la visibilidad y seguridad eléctrica son prioritarias. Integra iluminación LED de 360° alrededor del cuerpo del conector, permitiendo identificación inmediata del estado energizado en condiciones de baja luminosidad. La construcción en nylon y policarbonato transparente ofrece resistencia mecánica superior con capacidad de inspección visual interna. Compatible con instalaciones interiores que requieren capacidad de corriente hasta 20 amperios a 125 V CA, con rango de temperatura extendido para operación en ambientes exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Iluminación LED 360° integrada para máxima visibilidad operativaMaterial de nylon y policarbonato de alta durabilidadCapacidad de corriente: 20 A a 125 V CAConfiguración: 2 polos, 3 hilos (NEMA 5-20R)Compatibilidad con calibres de conductor 10 - 14 AWGRango de operación: -40°C a 75°C continuo sin impactoCertificaciones UL498 y CSA C22.2 No.42<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Conector</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Nylon / Policarbonato</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Claro / Transparente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Condiciones ambientales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Visibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>LED 360° alrededor del cuerpo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 polos / 3 hilos (2P 3H)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre de conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10 - 14 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-40°C a 75°C (continuo, sin impacto)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UL498, CSA C22.2 No.42</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándar NEMA</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>5-20R</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad LED 360° para identificación segura en entornos oscuros
Característica 2	Carcasa de nylon y policarbonato de alta resistencia mecánica
Característica 3	Operación confiable en rangos extremos de temperatura
Característica 4	Compatibilidad con conductores de 10 a 14 AWG
Característica 5	Certificación dual UL y CSA para instalaciones profesionales
Característica 6	Diseño transparente para inspección visual del estado del conector