



Conector In-Line / Cat6A / Blindado S/FTP / 28 AWG / 0.5 m (1.64 ft) / PoE hasta 100W / Re-terminable / CM/LSOH-1

SKU: ILC-TB-0.5M06 Marca: SIEMON Categoría: Patch Cords

\$822.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector in-line de categoría 6A diseñado para terminaciones rápidas y confiables en campo en entornos de cobre de alto rendimiento. Su configuración compacta permite instalaciones en espacios reducidos y facilita la conexión a dispositivos con puertos de acceso limitado donde un plug convencional no cabe o impide cerrar la tapa del equipo. Soporta todos los niveles de PoE, PoE+ y PoE++ hasta 100W, lo que lo hace apto para alimentar access points, cámaras IP y otros dispositivos de red en gabinetes con restricciones de espacio. El blindaje S/FTP garantiza protección contra interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, mientras que la cubierta CM/LSOH-1 ofrece baja emisión de humo para mayor seguridad en instalaciones interiores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Categoría 6A (compatible con Cat 5e y Cat 6)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cable S/FTP, 28 AWG multifilar, configuración T568B<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud: 0.5 m (1.64 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Blindaje S/FTP contra interferencias EMI/RFI<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con PoE tipo 1-4 (PoE, PoE+, PoE++ hasta 100W)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Re-terminación en campo hasta 20 veces<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Terminación sin herramientas especiales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cubierta CM/LSOH-1 de baja emisión de humo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño in-line compacto para espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ideal para access points, cámaras IP y gabinetes con espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Contenido: 2 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Categoría 6A (compatible con Cat 5e y Cat 6)<li style='margin-bottom: 6px;*>Configuración de cableado T568B<li style='margin-bottom: 6px;*>Soporte PoE, PoE+ y PoE++ hasta 100W<li style='margin-bottom: 6px;*>Re-terminable hasta 20 veces en campo<li style='margin-bottom: 6px;*>Terminación sin herramientas especiales</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Cable S/FTP, 28 AWG multifilar<li style='margin-bottom: 6px;*>Longitud: 0.5 m (1.64 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Blindaje S/FTP contra EMI/RFI<li style='margin-bottom: 6px;*>Cubierta CM/LSOH-1 de baja emisión de humo<li style='margin-bottom: 6px;*>Diseño in-line compacto</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>2 cables in-line jack a plug RJ45 Cat6A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación en campo sin herramientas especiales
Característica 2	Re-terminable hasta 20 veces para ajustes de instalación
Característica 3	Diseño compacto para espacios reducidos y puertos de acceso limitado
Característica 4	Compatible con PoE, PoE+ y PoE++ hasta 100W
Característica 5	Cubierta CM/LSOH-1 de baja emisión de humo
Característica 6	Blindaje S/FTP para protección contra interferencias EMI/RFI