



Conector Jack / Cat 6 / Keystone / 110 Impacto / 8P8C / Verde

SKU: NK688MGR Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$153.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este conector jack de cobre en formato keystone ofrece desempeño de Categoría 6 para aplicaciones de alta velocidad de transmisión de datos. Su terminación de impacto estilo 110 garantiza conexiones firmes y confiables, mientras que la compatibilidad dual con esquemas T568A y T568B brinda flexibilidad durante la instalación. El diseño compacto de 8 posiciones y 8 cables en color verde permite una identificación visual sencilla en entornos de cableado estructurado. Cumple con múltiples normativas internacionales incluyendo RoHS, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 Clase E e IEC, asegurando calidad y conformidad ambiental.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Desempeño Categoría 6 para alta velocidad de transmisiónCompatibilidad con esquemas de cableado T568A/T568BConector RJ45 estilo keystone para fácil instalaciónTerminación de impacto 110 para conexión seguraCumplimiento con normativas RoHS, ambientalmente seguroDiseño compacto de 8 posiciones y 8 cables<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Módulo jack de cobre</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Verde</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Nivel de desempeño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Categoría 6 / Clase E</div><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Estilo de terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>De impacto (110)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Esquema de cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>T568A / T568B</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Sin blindaje (UTP)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Número de espacios modulares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Keystone</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de jack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de conexión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>110</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>8 posiciones, 8 cables (8P8C)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Estándares y normativas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-top: 15px;'>ANSI/TIA-568-C.2ISO 11801 Clase EIEC 60603-7IEC 605</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desempeño Cat 6 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Compatibilidad T568A/T568B para máxima flexibilidad
Característica 3	Terminación de impacto 110 para conexión segura
Característica 4	Diseño compacto 8 posiciones y 8 cables
Característica 5	Cumplimiento RoHS y normativas internacionales
Característica 6	Aplicación sin blindaje para entornos estándar